

DEUTZ 615-825 kVA

Teknik Özellikler



DİZEL MOTOR

- DEUTZ 1015 serisi ağır hizmet tipi jeneratör motoru
- 4 zamanlı, su soğutmalı, turboşarj intercooler
- Direkt enjeksiyonlu
- Elektronik governör sistemli
- 24 volt marş motoru ve şarj alternatörülü
- Değişebilir; hava, yakıt ve yağ filtrelü
- Tropikal tip radyatörlü
- Esnek yakıt hortumlu
- Yağ boşaltma vanası ve uzatma hortumlu
- Endüstriyel kapasite susturucu ve egzoz spirali veya kompensatör
- Bakımsız tip starter aküsü
- Motor blok suyu ısıtıcısı (otomatik modellerde)
- Dizel jeneratör bakım ve kullanım el kitabı ve elektrik şemaları

KALİTE STANDARTI

Jeneratörlerimiz; VDE 0530, BSE 4999 BS5000, IEC 34, TS ISO 8528, TS EN 12601 standartlarına uygun olarak üretilmektedir. ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007 yönetim sistemleri sertifikaları, Kiwa & MEYER'den akrediteli temin edilmiştir. Jeneratörlerimiz TS ISO 8528-5, TS EN 12601 belgelidir. Jeneratörlerimiz, CE Deklarasyonludur.

ALTERNATÖR

- Fırçasız, tek yataklı, esnek diskli 4 kutuplu senkron alternatör
- H İzolasyon sınıfı
- IP21-23 Koruma sınıfı
- Kendinden ikazlı,
- Elektronik otomatik voltaj regülatörlü
- Harmonik bozulmalara karşı stator sargısı 2/3 adım
- Alternatör sargıları, yağ ve asite karşı izolasyon verniği ile korunmuştur.

EKSTRA DONANIMLAR

- Şarj ampermetresi
- Termik manyetik şalter (Otomatik modellerde)
- Hastane/Kritik tip susturucu
- Ses izolasyon kabini
- Römork - treyler
- 2-16 jeneratör için senkronizasyon panosu
- 3 kutuplu/4 kutuplu güç transfer panosu
- Yakıt ısıtıcısı, yağ ısıtıcısı
- Alternatör ısıtıcısı
- Otomatik yakıt dolum sistemi
- Yakıt su ayırıcı separatör filtre
- PMG ikaz sistemi

KABİN

- Modüler prensibe göre dizayn edilmiş, ses izolasyon kabini
- Kaynaksız olarak cıvata ve somun ile gerçekleştirilmiş kabin montajı
- Epoksi, polyester dış ortam toz boyası ile boyanmış kabin parçaları
- Kolay jeneratör bakımına uygun tasarım
- Her iki tarafta kilitlenebilir kapılar
- Kabin dış yüzeyinde çıkıntısız özel yuvasında acil stop butonu
- Şeffaf pano penceresi

OTOMATİK KONTROL PANOSU

- LCD Ekranlı otomatik kontrol ünitesi
- Akü şarj cihazı
- Gereklî donanım ve malzemeler
- USB port ve RS-485 çıkışı

JENERATÖR KORUMA VE ALARMLARI

- Yüksek motor harareti
- Düşük yağ basıncı
- Aşırı ve düşük jeneratör voltajı ve frekansı
- Aşırı ve düşük motor devri
- Düşük radyatör su seviyesi
- Start/stop arızası



Kolay bakım imkanlı ses izolasyon kabini



Kabin dışından yakıt dolum imkanı



Galvaniz saclı kabin



Düşük yakıt seviyesi uyarı sistemi



DEUTZ 1015 Serisi

Dizel Jeneratör Setleri

DEUTZ 1015 Serisi Dizel Jeneratör Setleri 615-825 kVA

MODEL			E DT XX 0615	E DT XX 0640	E DT XX 0675	E DT XX 0700	E DT XX 0825	
GRUP	GÜÇ	STAND BY	kVA	615	640	675	700	825
			kW	492	512	540	560	660
		PRIME	kVA	555	580	614	636	750
			kW	444	464	491	509	600
	KABİNLİ EBATLAR (en x boy x yükseklik) mm			1600 x 4000 x 2665	1600 x 4000 x 2665	1600 x 4000 x 2665	1600 x 4000 x 2665	2100 x 4970 x 3070
	KABİNLİ AĞIRLIK kg			4080	4150	4200	4250	5230
	AÇIK EBATLAR (en x boy x yükseklik) mm			1600 x 3500 x 2680	1600 x 3500 x 2680	1600 x 3500 x 2680	1600 x 3500 x 2680	1900 x 4000 x 2865
	AÇIK AĞIRLIK kg			3420	3490	3540	3540	4130
DİZEL MOTOR	MARKASI			DEUTZ	DEUTZ	DEUTZ	DEUTZ	DEUTZ
	MODELİ			BF8M1015CP-LA-G2	BF8M1015CP-LA-G3	BF8M1015CP-LA-G4	BF8M1015CP-LA-G5	HC12V132ZL
	MOTOR GÜCÜ	STAND BY	kW	575,7	599,1	632	655	740,0
		PRIME	kW	523	544,7	574,5	595,5	660,0
	MOTOR DEVİRİ (rpm)			1500	1500	1500	1500	1500
	ZAMAN			4	4	4	4	4
	SİLİNDİR HACMİ (lt)			15,874	15,874	15,874	15,874	23,812
	SİLİNDİR SAYISI VE DİZİLİŞİ			8 SİLİNDİR- V TİP	8 SİLİNDİR- V TİP	8 SİLİNDİR- V TİP	8 SİLİNDİR- V TİP	12 SİLİNDİR- V TİP
	BORE x STROKE (mm x mm)			132 x 145	132 x 145	132 x 145	132 x 145	132 x 145
	SIKIŞTIRMA ORANI			16.5:1	16.5:1	16.5:1	16.5:1	16.5:1
	GOVERNÖR TİPİ			ELEKTRONİK				
	EMME SİSTEMİ			TURBOŞARJ - İNTERCOOLER				
	PÜSKÜRTME ŞEKLİ			DİREKT				
	SOĞUTMA ŞEKLİ			SU SOĞUTMALI, RADYATÖRLÜ				
	YAKIT SARFIYATI lt / h	TAM YÜKTE		117,37	125,24	132,87	137,79	155,29
		%75 YÜKTE		86,56	91,02	73,77	79,08	116,47
%50 YÜKTE		55,75	56,80	60,26	62,49	77,65		
MOTOR YAĞI KAPASİTESİ (lt)			48	48	48	48	48	
SOĞUTMA SUYU KAPASİTESİ (lt)			87	93	93	93	111	
YAKIT TANKI KAPASİTESİ (lt)			1145	1145	1145	1145	1250	

Emsa önceden haber vermezsiniz ürünlerin tüm model, teknik özellikler, renk, ekipman ve aksesuarlarıyla alakalı değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

